



Aufsteigende Feuchtigkeit in Minuten bekämpfen

Keine Komplikationen, kein Schmutz, kein Stress. Die neue Dryrod Hochleistungs-Horizontalsperre von Safeguard Europe ist die schnellste, einfachste und effektivste Behandlung von aufsteigender Feuchtigkeit erhältlich. Bohrlöcher bohren, Dryrod Stäbchen einführen und Löcher wieder verschließen – so einfach war das Behandeln von aufsteigender Feuchtigkeit noch nie.

Anders als bei Horizontalsperre Cremes, bei denen man nie sicher sein kann, ob auch wirklich die richtige Menge eingespritzt wurde, wird bei Verwendung von Dryrods immer die exakt richtige Menge von Wirkstoffen in jedem Bohrloch verteilt. Diese neuartigen, syntetischen Faserstäbchen sind in einer Silan/Siloxan Mischung getränkt, welche sich im Mauerwerk verteilt und dort eine effektive Horizontalsperre bildet. (Unabhängige) Untersuchungen ergaben, dass das Durchdringen von Wasser in Mauerwerk, bei Verwendung von Dryrod, 30 mal weniger ist, als bei einer Behandlung mit wirtschaftlichen/billigen Horizontalsperre Cremes.

Einzigartig im Bereich der Horizontalabdichtung ist Dryrod nicht nur in hoch gesättigten, sondern auch porösen, sowie hoch alkalischen (neuer Mörtel) und basischen (alter Mörtel) Wänden verwendbar. Die Stäbchen sind in warmen, kalten und sogar gefrorenen Wänden einsetzbar.

Bohrlöcher, im Durchmesser von 12 mm, werden einfach im Abstand von 120 mm in eine Mörtelfuge gebohrt und die Stäbchen eingeführt. Je nach Wandstärke können die Stäbchen zugeschnitten oder nacheinander eingeführt werden. Die konsistente Anwendung erleichtert das Ausrechnen des Verbrauchs und sichert gleichmäßige

Verteilung der Wirkstoffe. Je nach Bedarf (zum Beispiel bei denkmal geschützten Gebäuden) können die Stäbchen nach 6 Monaten entfernt werden.

Safeguard's Dryrod Hochleistungs-Horizontalsperre integriert patentierte Technologie, welche über drei Jahre intensiver Recherche entwickelt wurde. Dryrod ist gefahrlos einsetzbar, da nicht-ätzende, nicht-enflammbare und lösemittelfreie Bestandteile verwendet werden. Die Stäbchen werden mit Informationen über Tiefe der Bohrlöcher und Bohrmuster für verschiedenes Mauerwerk geliefert. Für weitere Hilfe kann Safeguard Europe während normaler Arbeitszeiten kontaktiert werden.

Um weiteres zu erfahren besuchen Sie www.safeguardeurope.de/dryrods

Ende.

Leseranfragen: Safeguard Europe GmbH, Lehmbergstrasse 31, D 25548 Kellinghusen, Deutschland oder sg@safeguardeurope.de.

Anmerkung der Redaktion:

Safeguard Europe wurde in 1983 gegründet und spezialisiert sich auf die Herstellung von fachgerechten vor Feuchtigkeit schützenden und abdichtenden Produkten für die Bauindustrie. Die Firma ist Marktführer in Großbritannien und exportiert jetzt auch weltweit.

Alle Produkte werden nach ISO 9001 und ISO 14001 Qualität und Umwelt Standards hergestellt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanessa Oestreicher
Marketing Executive
Safeguard Europe GmbH
Lehmberstrasse 31
D 25548 Kellinghusen,

Deutschland

Email: vanessa.oestreicher@safeguardeurope.de

Tel: +44 (0) 1403 220 124

Fax: +49 4822 3657868