

Flexibel & kompakt: Mit seiner Kombination aus Pumpe mit Ventilaufbau reduziert das NRP von NACHI den Verrohrungsaufwand und ist flexibel platzierbar.



Neuer Schwung für Ihr Bearbeitungszentrum: Die Serie NRP

Mit dem neu konzipierten Aggregat NRP können ab jetzt bei hoher Leistungsdichte die hydraulischen Spannfunktionen dezentral am Verbraucher platziert werden. Anwender profitieren von minimalem Platzbedarf mit hoher Energieeffizienz.

Einsatzbereiche:

- ▶ Fräs- und Bearbeitungszentren
- ▶ Schleifmaschinen

Hauptnutzen:

- ▶ Einsatz mit 3000 U/min = 2x Fördervolumen
- ▶ kompaktes Design
- ▶ hohe Drücke
- ▶ Ventile an Aggregat
- ▶ energieeffizient

Spezifikation:

Hauptmerkmale	
Pmax:	300bar
Pnom:	250bar
Fördervolumen:	2/3/4/5 cm ³ /U.
Abmaße (B,T,H):	282 x 333 x 380 mm
Tankvolumen:	3L
Motorvarianten	Alle gängigen Spannungen und Frequenzen 1500U/min oder wahlweise 3000U/min möglich