



## AUTOMATISCHER TÜRANTRIEB

Öffnung: **Motorisch**; Schließung: Motorisch  
 Öffnungsdauer: 3 – 5 Sekunden  
 Offenhaltezeit: 0 bis 40 Sekunden  
 Öffnungswinkel unbegrenzt  
 Auslöse Zeitverzögerung (Ansteuerverzögerung) JA, 5 Stufen (0-10 Sekunden)  
 Anschlussspannung: 230V/ 50 Hz Optional  
 Leistungsaufnahme: 15 V/ 2A im Betrieb  
 Flügelgewicht: 70 kg, 8000-1000mm Türbreite  
 Temperaturbereich: (Betrieb) 5°C bis 50°C  
 Temperaturbereich: (Auslieferung) -20°C bis 80°C  
 Schutzklasse Akku: Nassraumgeeignet, Netzanschluss: IP 22  
 Abmessungen: (HxBxT) 100 x 750 x 50 mm  
 Akkubetrieb: Ja, mind. 600 Bewegungszyklen  
 Dauerbetrieb über Netzanschluss, Aufladen über Netzanschluss, Aktivierung durch E-Schloss  
 Krafteinstellung: Automatisch  
 Aktivierung durch Push & Go Ja  
 Integriertes Funkmodul, Aktivierung durch Fernbedienung, Bewegungssensor, Wandschalter  
 Gesamtgewicht unter 5 kg  
 Sofortinsatz durch selbstkalibrierende Software  
 Interpretation der Bewegungsmuster der Tür (Erkennung von Personentypologien, Hindernissen, Windstößen)  
 Öffnungsmoment drückend 50 - 70 Nm  
 Öffnungsmoment ziehend 50 - 70 Nm  
 TÜV geprüft, Haptisch nicht wahrnehmbar,



### NICHT BLOCKIEREND

Die Türe kann ohne Widerstand manuell geöffnet werden. Auch bei Stromausfall oder im Brandfall kommt es zu keinem Blockieren der Türe.



### RÜCKSTANDSLOSE DEMONTAGE

Die Demontage geht genauso einfach von statten wie die Montage und ist innerhalb von Sekunden, ohne Rückstände zu hinterlassen, erledigt.

Installation ohne Beschädigungen in weniger als 1 Minute  
 Deinstallation ohne Beschädigungen in weniger als 1 Minute  
 Robustheit – Zugfestigkeit min. 14 kPa  
 Robustheit – Bruchdehnung min. 160%  
 Robustheit – Weiterreißfähigkeit min. 40 N/m  
 Robustheit – Shore D Härte min.