iDTRONIC PRESSE.NEWS

SECURE ACCESS

Ludwigshafen, 26. Februar 2019

➲ TTR-04CW: Outdoor Dreiarm Drehsperre ➲

Sichern Sie die Zugänge zu Ihrer Ski-Piste und Ihren Ski-Liften

Die **Dreiarm Drehsperre TTR-04CW** ist eine optimale Zutrittskontrolllösung für **Ski-Resorts**. Aufwendige Zugangskontrollen an **Ski-Pisten** gehören der Vergangenheit an.

Die speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipierte schmale Drehsperre ist eine **platzsparende Lösung**. Die **große Zutrittstiefe** eignet sich optimal für den barrierefreien Zugang mit Skiern und weiterem Ski-Equipment.

► ELEGANZ VERKNÜPFT MIT ROBUSTHEIT

Das Gehäuse des Zutrittskontrollsystems ist modern und zeitlos gehalten. Es hat eine Sandpapier-Pulverbeschichtung mit einem Perlglimmer-Effekt. Verschiedene RAL Farboptionen sind möglich. Um die **Korrosionsbeständigkeit** der Drehsperre zu verbessern, wird das Gehäuse mit einer 9-Mikron-Zinkschicht elektrochemisch verzinkt und anschließend mit einer Feinstruktur-Pulverbeschichtung versehen. Auch die Schrankenarme sind aus **langlebigem rostfreiem Edelstahl**.

Dies ermöglicht den Betrieb bei **– 40° bis + 40°C**. Das eingebaute Thermocontrol-System hält die Temperatur im Gehäuse auf dem voreingestellten Niveau über 0 °C, was den Einsatz des TTR-04CW bei Temperaturen unter 0 °C ermöglicht. Dank der **IP64 Schutzklasse** ist die Drehsperre resistent und geschützt gegen niederschlagsbedingte Witterungsverhältnisse durch Regeneinfall oder Schneeböen.

► HOHE DURCHLASSFÄHIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

Effizienz und Zeitersparnis sind wichtig für die Einlasskontrollen zu Ski-Liften oder Ski-Pisten. Die hüfthohe Drehsperranlage gewährleistet bis zu **30 Durchgänge pro Minute**. Die integrierte **Anti-Panik-Funktion der Schrankenarme** ermöglicht in Notsituationen den freien Durchlass für bis zu 60 Personen pro Minute. Die Drehsperre ist in zwei Durchgangsrichtungen passierbar – was eine problemlose Installation in jeder beliebigen Position ermöglicht. Die Lebensdauer der Drehsperre hat eine Durchlasskapazität von mindestens 4 Mio. Durchgängen.

► EXZELLENTE TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

Das **integrierte LED Display** zeigt die erfolgreiche Identifikation durch einen grünen Pfeil an. Missbräuchliche Zugänge werden verwehrt durch die Anzeige eines roten Kreuzes. Diese Funktion kann mechanisch mit einem Schlüssel deaktiviert werden.

Die Drehsperre kann mit einer MIFARE® und HF (SKIDATA) **RFID Option** erweitert werden. Dies ermöglicht das Lesen von NXP MIFARE® Ultralight & Classic 1K + 4K Karten und Tags.

Die im Steuergerät eingebaute **Notstromversorgung** ist mit einer Blei-Säure-Batterie ausgestattet, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Drehsperre für 4 Stunden oder 1000 Durchgänge bei Stromausfall aufrechtzuerhalten. Sobald die Hauptstromversorgung wiederhergestellt ist, wird die Batterie automatisch wieder aufgeladen.

► LIEFERUMFANG UND GARANTIE

Der Standard-Lieferumfang umfasst ein Gehäuse, eine Steuereinheit mit eingebautem Standby-Netzteil, eine Fernbedienung, ein eingebautes Thermocontrol-System und einen Satz Standard-Schrankenarme. Die Garantiedauer beträgt **5 Jahre** ab Lieferung.

Weitere Informationen: **TTR-04CW Dreiarm Drehsperre**

KONTAKT

Ansprechpartner für Produktanfragen	**Ansprechpartnerin für Presseanfragen**
Herr Maximilian Weber Sales Manager – Secure ACCESS – Tel.: +49 621 66900 94 – 10 E-Mail: maximilian.weber@idtronic.de	**Frau Maria Mahler** Marketing Manager – Secure ACCESS – Tel.: +49 621 66900 94 – 11 E-Mail: maria.mahler@idtronic.de