FPX Fachvereinigung Extruderschaumstoff

Fachvereinigung Extruderschaumstoff e.V.
Friedrichstraße 95
10117 Berlin
Tel: 030 526 872 09
info@fpx-daemmstoffe.de

FPX e.V., Friedrichstr. 95, 10117 Berlin

PM

Berlin, 26.02.2020

XPS – Ihr Spezialdämmstoff

Das neue privatrechtliche Q übernimmt viele Kriterien des alten Ü-Zeichens.

Wird ein Dämmstoff benötigt, an den enorme bauphysikalischen Anforderungen gestellt sind, dann kommt oft Extruderschaumdämmstoff (XPS) zum Einsatz. XPS ist ein Spezialdämmstoff für besonders herausfordernde Einsatzbereiche. Nun auch in unabhängig geprüfter Qualität!

Neben der Standardanwendung vor allem als Perimeterdämmung von Keller und Bodenplatte werden die pastellfarbenen Dämmplatten in z.B. violett, blau, gelb, beige oder rosa auch in schwierigen Anwendungsbereichen eingesetzt. So kann XPS zum Beispiel die DIBt -Bauartengenehmigung im Bereich von Umkehrdachkonstruktionen bei Flachdächern, Gründächern, Dachterrassen oder Parkdecks erwirken.

Die speziellen Einsatzbereiche von XPS stellen erhöhte Anforderung an die Dämmstoffqualität. Die beteiligten Hersteller von XPS verpflichten sich nun auf ein freiwilliges und unabhängiges Zertifizierungsprogramm. Die Hersteller des Wärmedämmstoffs können so die hohe Qualität ihrer Produkte in Einklang mit den Regeln der Europäischen Bauproduktenverordnung zertifizieren lassen.

Mit dem FIW München fand sich ein akkreditierter und damit unabhängiger und neutraler Partner, der die Qualitätsanforderungen prüft und zertifiziert.
Die zusätzliche Überwachung der Produkte mittels privatrechtlichem Q-Zeichen soll die Vertrauenswürdigkeit in die Produktleistungen wiederherstellen, die durch das frühere öffentlich-rechtliche Ü-Zeichen des DIBt garantiert wurde.

Nach der EU-Produktnorm für XPS kann der Hersteller verschiedene Eigenschaften selbst deklarieren. Markenhersteller haben ihre Produkte selbstverständlich auch bisher mit den von ihnen deklarierten Merkmalen auf den Markt gebracht. Von Kunden, Baustoffhandel und Verarbeitern kann die dauerhafte Materialperformance so jedoch kaum bewertet werden.
Durch die von unabhängigen und DAkkS-akkreditierten Prüfinstituten durchgeführte

FPX Fachvereinigung Extruderschaumstoff

Fachvereinigung Extruderschaumstoff e.V.
Friedrichstraße 95
10117 Berlin
Tel: 030 526 872 09
info@fpx-daemmstoffe.de

Überwachung soll dem Kunden nun diese Sicherheit durch das Q-Zeichen die Übereinstimmung garantieren.

Claus Karrer, zuständiger Leiter für Dämmstoffe im Bauwesen im FIW München: „Wir freuen uns den XPS Herstellern ein System zur Qualitätszertifizierung anbieten zu können, das den hohen bauphysikalischen Ansprüchen gerecht wird und dem Kunden Sicherheit gibt." In Kürze beginnen die Überwachung der Hersteller und die Durchführung der Prüfprogramme. Das Ziel ist die Vergabe der ersten Q Zeichen in wenigen Wochen.

„Der Baustoffhandel sowie die Bauherren sind gut beraten, wenn sie zukünftig auf das Q-Zeichen auf den Dämmstoffplatten, bzw. der Verpackung oder den Begleitpapieren, achten." So Norbert Buddendick von der Fachvereinigung Extruderschaum (FPX e.V.) über das neue Zeichen. „So können sie darauf vertrauen, dass die deklarierten Eigenschaften mit Sicherheit vom Produkt erreicht werden".

Abb.: Das neue privatrechtliche Q übernimmt viele Kriterien des alten Ü-Zeichens.

Foto: Alexander Sinner, Vorsitzender FPX, und Dr. Andreas Holm, Institutsleiter FIW, bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung

Fachvereinigung Extruderschaumstoff e.V.
Friedrichstraße 95
10117 Berlin
Tel: 030 526 872 09
info@fpx-daemmstoffe.de

FPX e.V.

Fachvereinigung Extruderschaumstoff

Friedrichstraße 95

10117 Berlin

Tel: +49 30 52 68 72 09

Fax: +49 30 52 68 72 10

info@fpx-daemmstoffe.de

www.xps-spezialdaemmstoff.de

Über die Fachvereinigung Polystyrol-Extruderschaum (fpx e.V.)

XPS (Polystyrol Extruderschaum) ist ein Dämmstoff, der insbesondere bei hohen Lasten und Drücken sowie hoher Feuchtebelastung zum Einsatz kommt. Kaum ein anderer Dämmstoff kann in diesen Extremsituationen eine ebenso effiziente Wärmedämmung sicherstellen. Typische Anwendungsbereiche sind die Dämmung der lastabtragenden Bodenplatte, die Perimeterdämmung (auch bei drückendem Wasser) sowie das Umkehrdach bei Flachdächern als Basis z.B. für deren Begrünung.

Die Fachvereinigung und unsere Mitglieder setzen sich für die Umsetzung der umwelt- und klimapolitischen Ziele in Deutschland und Europa unter Berücksichtigung aller sicherheitstechnischer Vorgaben ein. Die von uns vertretenen Materialien und Systeme für die Wärmedämmung von Gebäuden leisten seit Jahrzehnten einen sehr wichtigen Beitrag für die Energiewende.