

RENOfloor® Fertigelemente • Anwenderbericht: Neuer Bodenbelag für Diele und Wintergarten

## Ein edler Empfang

*Einfach selber verlegt: Ein neuer Fertigelemente-Boden holt wieder Gäste ins Haus.*

„Eigentlich fanden wir die Fliesen in unserer Diele schon lang ziemlich hässlich“, erinnert sich Siegbert Anger. „Meine Frau Birgit lag mir seit Jahren wegen einer Renovierung in den Ohren. Aber eine Baustelle mit all dem Dreck und Lärm direkt am Eingang – das wollte ich mir nicht geben.“ Sicher, die dunkelrot-braunen Terrazzo-Fliesen des mittlerweile fast 40 Jahre alten Einfamilienhauses waren in den Sechzigern mal der letzte Schrei gewesen. Doch mittlerweile passte der düstere Farbton nun wirklich nicht mehr zum insgesamt viel heller gestalteten Ambiente. Mit einem Wort: Der Eingangsbereich war alles andere als repräsentativ, und die Angers hatten immer seltener Lust, Gäste nach Hause einzuladen.



RENOfloor® in der Diele: Der strapazierfähige Fertigbelag für die leichte Renovierung in Eigenregie.

Eines Abends beim Kegeltreff kam Siegbert Anger eher zufällig auf das Problem zu sprechen, erhielt aber gleich den entscheidenden Tipp: „Einer der Kegelfreunde erzählte, dass er vor ein paar Monaten den Boden seines Wintergarten eigenhändig mit dem Fertigelemente-System **RENOfloor®** erneuert hatte.“ Das müsste doch auch für Angers Eingangsbereich die ideale Lösung sein! Gemeinsam mit Ehefrau Birgit besichtigte er den renovierten Wintergarten – und war auf Anhieb überzeugt. „Zwar bekamen wir erst mal Urlaubsgefühle“, schmunzelt der pensionierte Ingenieur heute, „denn die grau melierte Steinchenoberfläche hatte uns spontan an die fein geharkten Kieswege rund um unser Ferienhaus auf Teneriffa erinnert.“ Doch schließlich gaben harte Tatsachen den Ausschlag.

Zum Beispiel die, dass **RENOfloor®** Fertigelemente zur Hauptsache aus natürlichen Materialien bestehen: Fein granuliert Quarz- oder Marmorkiesel unterschiedlicher Körnungen werden rundgewaschen. Die Elemente selbst sind in sehr vielen verschiedenen Farbkombinationen zu haben und werden exakt nach den Vorgaben des Bauherren im handlichen Format 50x50 cm produziert. Und weil der fertige Belag später nicht einmal einen Zentimeter hoch ist, lassen sich die Elemente in den meisten Fällen einfach auf dem vorhandenen Boden verlegen. Auch

in diesem Fall konnten die alten Terrazzo-Fliesen liegen bleiben. „Das war für uns ein wichtiges Argument“, betont Siegbert Anger, und Ehefrau Birgit pflichtet ihm bei: „Kein Bauschutt im Haus, kein Klebergeruch und der Boden kann gleich nach dem Verlegen benutzt werden – das ist schon toll!“

Ein typischer Selbermacher sei er nicht, gibt Anger zu. „Aber mit der Hilfe jenes Kegelfreundes, der ja schon Erfahrung hatte, war die Sache in einem Tag erledigt.“ Untergrund gründlich reinigen, die mitgelieferte Wandleiste zuschneiden und ankleben, dann die **RENOfloor®** Fertigelemente Stück für Stück trocken nebeneinander verlegen. Kleine Restflächen an Ecken und Kanten mit etwas Mörtel aus Marmor-Kieseln derselben Farbmischung und Flüssigharz schließen – und fertig. Der neue Bodenbelag ist nicht nur trittfest und stabil, sondern durch die spezielle Nano-Beschichtung auch sehr leicht zu reinigen: Absaugen oder feuchtes Wischen genügt.



**RENOfloor®** im Wintergarten: Eine wohnliche Alternative.

Aus der riesigen Farbpalette von **RENOfloor®** hatten die Angers übrigens ganz bewusst „Marmor Basalt“ gewählt, einen neutralen, eher zurückhaltenden Farbton. Siegbert Anger: „Unsere Diele sieht jetzt so edel aus – da klappt’s auch wieder mit den Gästen!“

### In nur 5 Schritten zum neuen Bodenbelag

Mit den praktischen Fertigelementen von **RENOfloor®** kann jeder auch ohne große handwerkliche Vorkenntnisse Diele oder Wintergarten mit einem echten Steinchenboden verschönern.

1. Untergrund säubern, eventuell lose alte Platten entfernen und Löcher eben spachteln.
2. Abschlussprofile rund um die Auslegefläche mit Kleber positionieren, dann festdübeln.
3. Wenn nötig: Fläche und Wandanschluss mit Folie oder Flüssigkunststoff abdichten.
4. Erste Reihe der Elemente ins Abschlussprofil stecken und mit Kleber fixieren, alle weiteren Elemente einfach dicht aneinander legen.
5. Kleine Zwischenräume und komplizierte Ecken mit dem gleichfarbigen Flüssigkies aus dem Reparatur-Set ausfüllen, mit dem Spachtel glattstreichen.

#### Über **RENOfloor®**

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 produziert und vertreibt die **RENOfloor®** GmbH Systemkomponenten und Fertigelemente zur einfachen Belegung und Sanierung von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Das Familienunternehmen im unterfränkischen Uettingen bei Würzburg beschäftigt derzeit 56 Mitarbeiter und fertigt in einer rund 400 m<sup>2</sup> großen, modernen Produktionshalle jährlich rund 17.000 m<sup>2</sup> Fertigelemente. Auf weiteren 400 m<sup>2</sup> Ausstellungsfläche am Unternehmensstandort werden zahlreiche Anwendungsbeispiele präsentiert. Vertretungen gibt es in allen deutschen Bundesländern, in Österreich und der Schweiz sowie in La Palma auf Teneriffa. **RENOfloor®** ist eine Marke, das Produkt ist durch Patente und Gebrauchsmuster geschützt.