


FERREX CR TOUCH

DIE NEUE CR-LÖSUNG FÜR IHRE PRAXIS / KLINIK - ÜBERZEUGEND EINFACH!

WELTNEUHEIT BEI DER FERREX GMBH!



KOMPAKTES DESKTOP-SPEICHERFOLIENSYSTEM - EINFACHES HANDLING, ROBUSTE TECHNIK!

SPEZIFIKATIONEN:

- System: Desktop-Speicherfolienscanner mit integrierter Löscheinheit
- Folienformat: 35 x 43 cm
äußerst robuste Speicherfolie
- Foliendurchlauf: Standard: 25 Folien / Stunde
hohe Auflösung: 20 Folien / Stunden
- Pixel / mm: Standard: 5,9 Pixel / mm
hohe Auflösung: 11,8 Pixel / mm
- Graustufenauflösung: Daten: 16 bits / Pixel
DICOM-Ausgabe: 12 bits / Pixel
- Gewicht: nur 22 kg
- Abmessungen: 34 x 72,1 x 41,7 cm
- Spannung / Leistung: 100-240 VAC, 50/60 Hz, auto-sensing
200 VA max.
- Schnittstelle: USB 2.0
- Umweltbedingungen: 15 bis 34°C
30 bis 80% Luftfeuchtigkeit
- Sicherheitsstandards: allg.: 60601-1
EMC: 60601-1-2
Laser: 60825-1 (2007), Klasse 1
- Zertifikate: CE, CSA, UL, EN, IEC
- Workstation: optional

- ✓ mobil und stationär einsetzbar
- ✓ robust
- ✓ kompakt und leicht
- ✓ "plug and play" via USB-Verbindung
- ✓ äußerst leistungsfähig
- ✓ einfache Bedienung und Pflege
- ✓ exzellentes Preis-Leistungsverhältnis

CRYSTALVIEW SOFTWARE (INKLUSIVE):

- Patientenerfassung: über DICOM-Modalität oder manuell
- Speed Class: wählbar
- Belichtungsindikator: verfügbar für jede Aufnahme
- Bildansicht: Fensterung, Zoom, Drehen, Negativ, Kommentieren, Messen usw.
- Bildbearbeitung: „multiscale processing“
- Ausgabeformat der Studie: DICOM
- Berichte: Belichtung, Belichtungsindex, gelöschte Studien
- DICOM-Kompatibilität: Storage Class User, Modality Worklist, Storage Commit, Print Class User, Performed Procedure Steup, Import / Export zu / von externen Medien

FERREX GmbH

Lindhorststr. 193 - D 46242 Bottrop - Tel. +49 (0)2041-47503-13, Fax +49 (0)2041-47503-21

www.ferrex-gmbh.de

www.pss-gruppe.de

