Die Spezifikationen der neuen Toshiba-Automobilfestplatten

Modell	MK8050GAC	MK4050GAC
Kapazität	80 GB	40 GB
Platten	1	1
Köpfe	2	2
Durchschnittliche Suchzeit	15 ms	15 ms
Interface	ATA-7	ATA-7
Datentransferrate	100 MB/s	100 MB/s
Umdrehungen pro Minute	4.200	4.200
Abmessungen	70 x 100 x 9,5 mm	70 x 100 x 9,5 mm
Gewicht	98 g	98 g
Energieverbrauch	0,01 W/GB	0,02 W/GB
Temperatur	-30 bis +85 Grad	-30 bis +85 Grad
Höhe	-300 bis 5.500 m	-300 bis 5.500 m
Vibration	Betrieb: 3 G (5 - 50 Hz); 2 G (5 - 500 Hz) Ruhe: 5 G (10 - 500 Hz)	Betrieb: 3 G (5 - 50 Hz); 2 G (5 - 500 Hz) Ruhe: 5 G (10 - 500 Hz)
Stoßfestigkeit	300 G (Betrieb); 800 G (Ruhe)	300 G (Betrieb); 800 G (Ruhe)

Die Spezifikationen der neuen Toshiba-Festplatten

Modell	MK8050GACE	MK4050GACE
Kapazität	80 GB	40 GB
Platten	1	1
Köpfe	2	2
Durchschnittliche Suchzeit	15 ms	15 ms
Interface	ATA-7	ATA-7
Datentransferrate	100 MB/s	100 MB/s
Umdrehungen pro Minute	4.200	4.200
Abmessungen	70 x 100 x 9,5 mm	70 x 100 x 9,5 mm
Gewicht	98 g	98 g
Energieverbrauch	0,01 W/GB	0,02 W/GB
Temperatur	-30 bis +85 Grad	-30 bis +85 Grad
Höhe	-300 bis 5.500 m	-300 bis 5.500 m

Vibration	Betrieb: 3 G (5 - 50 Hz); 2 G (5 - 500 Hz) Ruhe: 5 G (10 - 500 Hz)	Betrieb: 3 G (5 - 50 Hz); 2 G (5 - 500 Hz) Ruhe: 5 G (10 - 500 Hz)
Stoßfestigkeit	300 G (Betrieb); 800 G (Ruhe)	300 G (Betrieb); 800 G (Ruhe)