

PRESSEINFORMATION

Bisomark – Passivhaus ohne Wärmedämmverbundsystem mit einem U-Wert von 0,15 W/m²K bereits in der Wanddicke 36,5 cm.

Seit vielen Jahren ist Bisotherm technisch führend, wenn es darum geht, sehr niedrige Wärmeleitfähigkeiten mit monolithischem Mauerwerk zu verwirklichen. Die neueste Entwicklung setzt diese Tradition eindrucksvoll fort.

Die Produktlinie Bisomark wurde aktuell um Plansteine mit einer Wärmeleitfähigkeit λ_B von 0,060 W/mK erweitert. Damit wurde erneut ein wärmetechnischer Spitzenwert erreicht, den Bauherrn, Investoren und Bauunternehmen auf dem Markt sonst nur vergebens suchen.

„Wer also wirklich zukunftsfähige Hochbauten schaffen will, kommt an Bisotherm mit dem umfassenden Mauerwerk-Komplett-Programm nicht herum“, so Dr. Schrenk, der technische Leiter des Unternehmens.

Argumente, die die Mitbewerber von Bisotherm nicht so leicht „toppen“ können:

- Integrierte Wärmedämmung, je nach Anforderung mineralisch oder organisch
- Festigkeitsklassen von 1,6 bis 4
- Wanddicke 30 cm, 36,5 cm und 42,5 cm
- U-Werte 0,14 (Wanddicke 42,5 cm) bis 0,24 W/m²K
- Wärmeleitfähigkeit von λ_B 0,060 bis 0,090 W/mK

Vieles spricht also für monolithisches Mauerwerk aus Bisomark Plansteinen, das auch ohne WDVS die Anforderungen an ein Passivhaus problemlos erfüllen kann.

Wertbeständiger Massivbau und beste Wärmedämmung müssen sich also nicht ausschließen. Bisotherm ermöglicht wieder einmal „Bauen ohne faule Kompromisse“.

Grafiken, Bildunterschrift:



Keine faulen Kompromisse beim Rohbau, der Basis jeder Immobilie.

In einem Arbeitsgang zur Passivhauswand ohne WDVS mit dem Bisomark 006.

In der Wanddicke 36,5 cm wird bereits ein U-Wert von 0,15 W/m²K erreicht.

Dateinamen: BISOMARK 0065, BISOMARK 36,5

Grafik/Foto: BISOTHERM GmbH

Stichworte:

Bisomark, Wandkonstruktion, Passivhaus, WDVS, Außenwand, Bisotherm, Bauherren, Investoren, Bauunternehmen, Baustoffmarkt, Wärmeleitfähigkeit

Alle Motive liegen in Druckqualität vor. Die Grafikdateien und das Word-Dokument sind online verfügbar, unter www.pr-club-online.eu, Menü: BISOTHERM.

Copyright Text: PR-Büro & Redaktionsservice, Dipl.-Ing./Ma.-Kfm. Dietmar Haucke

Unternehmensangaben:

BISOTHERM GmbH

Technischer Leiter: Dr. Schrenk

Marketing: Janis Brencs

Eisenbahnstraße 12

D-56218 Mülheim-Kärlich

Tel.: +49 2630 9876-0

Internet: www.bisotherm.de

Alle Bisotherm-Produkte werden über den Baustoff-Fachhandel in Deutschland, den Beneluxstaaten, Frankreich und der Schweiz verkauft.

Für weitere Presseauskünfte und Rückfragen:
PR-Büro & Redaktionsservice,



Dipl.-Ing./Ma.-Kfm. Dietmar Haucke,
St.-Josef-Platz 9, 56068 Koblenz
Tel.: +49 261 34 0 66, Mobil: +49 163 64 34 0 66
E-Mail: creativ-pr@creativ-pr.de
Internet: www.creativ-pr.de

Abdruck frei, bitte Beleg an obige Adresse senden.